

CARTAGO CAJAS EP 75W90

CAJAS Y TRANSMISIONES

Lubricantes



Descripción

Aceite lubricante multigrado de media Extrema Presión, con una alta estabilidad térmica recomendado para la lubricación de cajas de cambio manuales y mecanismos de transmisión donde se requiera un nivel de calidad API GL-4. También puede ser utilizado en máquinas de obras públicas.

Cualidades

- Gran capacidad para soportar cargas y temperaturas elevadas momentáneas.
- Muy buena estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento.
- Excelentes propiedades antiherrumbre y antiespuma.
- Facilita el cambio y sincronización de engranajes a bajas temperaturas.
- Estabilidad al cizallado lo que asegura el mantenimiento de las viscosidades durante el periodo de uso.

Niveles de calidad

- API GL-4
- MIL-L-2105
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- ZF TE-ML 08/17A

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Grado SAE			75W90
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,885
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	14,2
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	85
Viscosidad a -26° C	cP	ASTM D 2983	150.000 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	165 mín.
Punto de inflamación, V/A	°C	ASTM D 92	165 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-42
FZG, Escalón 12		DIN 51354	Pasa
4 Bolas, ICD		ASTM D 2783	45 mín.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Marzo 2010.